



SKINTOP® ST-M / SKINTOP® STR-M

Info

- IP 69K認証取得！高圧クリーナーと熱湯で、産業機械の最も厳格なクリーニング手順にも耐えることが判明！



利点

SKINTOP® ST-M

- 最大限の信頼性を発揮する高耐油性
- 永久振動保護
- 広く可変のクランピング範囲
- 最適な張力緩和
- 様々なアクセサリ（例えば、マルチシーリングインサート）

適用範囲

SKINTOP® ST-M

- ケーブルおよびワイヤがハウジングに安全に挿入される必要がある領域に使用
- 機械装置製造
- 太陽光発電
- 自動化技術
- オフショアプラットフォーム、装置、造船所

SKINTOP® STR-M

- より小さな外径でケーブルを密閉するための減少シーリングインサート付き。

引用規格/認定

- ULファイル番号 E79903
- GGVS: TÜ.EGG.020-95

製品装飾

- メートル接続ネジ、EN 50262に準拠

技術データ

ETIM 分類
ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0 Class-Description: Kabelverschraubung

RAL 配置された色
シルバーグレー (RAL 7001)
ライトグレー (RAL 7035)
黒 (RAL 9005)、UV抵抗性

材料
本体：ポリアミド
シーリング：CR

テスト
GGVS: TÜ.EGG.020-95

IP 保護等級
IP 68 - 5 bar
IP 69

温度範囲
固定：-40℃~+100℃
動的：-20℃~+100℃

※赤枠で囲った製品が在庫品です。その他はお取り寄せとなりますのでお問い合わせください。

商品番号	商品の指定/サイズ	クランピング範囲 ØF (mm)	SW (mm)	全体の長さ、C (mm)	ネジ長、D (mm)	ピース/PU
SKINTOP® ST-M シルバーグレー						
53111000	ST-M 12 x 1,5	3,5-7	15	30,0	8,0	100
53111010	ST-M 16 x 1,5	4,5-10	19	34,0	8,0	100
53111020	ST-M 20 x 1,5	7-13	25	37,0	9,0	100
53111030	ST-M 25 x 1,5	10-17	30	40,0	10,0	50
53111040	ST-M 32 x 1,5	11-21	36	47,0	10,0	25
53111050	ST-M 40 x 1,5	19-28	46	52,0	10,0	10
53111060	ST-M 50 x 1,5	27-35	55	62,0	12,0	5
53111070	ST-M 63 x 1,5	34-45	66	71,0	12,0	5
SKINTOP® ST-M 黒						
53111200	ST-M 12 x 1,5	3,5-7	15	30,0	8,0	100
53111210	ST-M 16 x 1,5	4,5-10	19	34,0	8,0	100
53111220	ST-M 20 x 1,5	7-13	25	37,0	9,0	100
53111230	ST-M 25 x 1,5	10-17	30	40,0	10,0	50
53111240	ST-M 32 x 1,5	11-21	36	47,0	10,0	25
53111250	ST-M 40 x 1,5	19-28	46	52,0	10,0	10
53111260	ST-M 50 x 1,5	27-35	55	62,0	12,0	5
53111270	ST-M 63 x 1,5	34-45	66	71,0	12,0	5
SKINTOP® ST-M ライトグレー						
53111400	ST-M 12 x 1,5	3,5-7	15	30,0	8,0	100
53111410	ST-M 16 x 1,5	4,5-10	19	34,0	8,0	100
53111420	ST-M 20 x 1,5	7-13	25	37,0	9,0	100
53111430	ST-M 25 x 1,5	10-17	30	40,0	10,0	50
53111440	ST-M 32 x 1,5	11-21	36	47,0	10,0	25
53111450	ST-M 40 x 1,5	19-28	46	52,0	10,0	10
53111460	ST-M 50 x 1,5	27-35	55	62,0	12,0	5
53111470	ST-M 63 x 1,5	34-45	66	71,0	12,0	5
SKINTOP® ST M ISO シルバーグレー (長尺メートル接続ネジ山付き)						
53017010	ST M 16 x 1,5	3,5-8	19	40,0	12,0	100
53017030	ST M 20 x 1,5	5-12	24	45,0	13,0	100
53017040	ST M 25 x 1,5	9-14	27	47,0	13,0	50
SKINTOP® ST M ISO 黒 (長尺メトリック接続スレッド付き)						
53010000	ST-M 12 x 1,5	3,5-7	15	36,7	15,0	100
53017210	ST M 16 x 1,5	3,5-8	19	40,0	12,0	100

SKINTOP® メトリック プラスチックケーブルグラウンド・SKINTOP® Standard

商品番号	商品の指定/サイズ	クランピング範囲 ØF (mm)	SW (mm)	全体の長さ、C (mm)	ネジ長、D (mm)	ピース/PU
53017230	ST M 20 x 1,5	5-12	24	45.0	13.0	100
53017240	ST M 25 x 1,5	9-14	27	47.0	13.0	50
SKINTOP® STR-M シルバークレー						
53111100	STR-M 12 x 1,5	1-5	15	30.0	8.0	100
53111110	STR-M 16 x 1,5	2-7	19	34.0	8.0	100
53111120	STR-M 20 x 1,5	5-10	25	37.0	9.0	100
53111130	STR-M 25 x 1,5	6-13	30	40.0	10.0	50
53111140	STR-M 32 x 1,5	7-15	36	47.0	10.0	25
53111150	STR-M 40 x 1,5	15-23	46	52.0	10.0	10
53111160	STR-M 50 x 1,5	22-29	55	62.0	12.0	5
53111170	STR-M 63 x 1,5	28-39	66	71.0	12.0	5
SKINTOP® STR-M 黒						
53111300	STR-M 12 x 1,5	1-5	15	30.0	8.0	100
53111310	STR-M 16 x 1,5	2-7	19	34.0	8.0	100
53111320	STR-M 20 x 1,5	5-10	25	37.0	9.0	100
53111330	STR-M 25 x 1,5	6-13	30	40.0	10.0	50
53111340	STR-M 32 x 1,5	7-15	36	47.0	10.0	25
53111350	STR-M 40 x 1,5	15-23	46	52.0	10.0	10
53111360	STR-M 50 x 1,5	22-29	55	62.0	12.0	5
53111370	STR-M 63 x 1,5	28-39	66	71.0	12.0	5
SKINTOP® STR-M ライトグレー						
53111500	STR-M 12 x 1,5	1-5	15	30.0	8.0	100
53111510	STR-M 16 x 1,5	2-7	19	34.0	8.0	100
53111520	STR-M 20 x 1,5	5-10	25	37.0	9.0	100
53111530	STR-M 25 x 1,5	6-13	30	40.0	10.0	50
53111540	STR-M 32 x 1,5	7-15	36	47.0	10.0	25
53111550	STR-M 40 x 1,5	15-23	46	52.0	10.0	10
53111560	STR-M 50 x 1,5	22-29	55	62.0	12.0	5
53111570	STR-M 63 x 1,5	28-39	66	71.0	12.0	5
SKINTOP® STR M ISO シルバークレー (長尺メトリック接続スレッド付き)						
53017110	STR M 16 x 1,5	2-6	19	40.0	12.0	100
53017130	STR M 20 x 1,5	4-9	24	45.0	13.0	100
53017140	STR M 25 x 1,5	6-12	27	47.0	13.0	50
SKINTOP® STR M ISO 黒 (長尺メトリック接続スレッド付き)						
53017310	STR M 16 x 1,5	2-6	19	40.0	12.0	100
53017330	STR M 20 x 1,5	4-9	24	45.0	13.0	100
53017340	STR M 25 x 1,5	6-12	27	47.0	13.0	50

写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。