




SKINTOP® ST / SKINTOP® STR



SKINTOP® ST

利点

- ・ 様々なアクセサリ（例えば、マルチシーリングインサート）
- ・ 最大限の信頼性を発揮する高耐油性
- ・ 永久振動保護
- ・ 最適な張力緩和
- ・ 広く可変のクランピング範囲

適用範囲

- SKINTOP® ST
- ・ ケーブルおよびワイヤがハウジングに安全に挿入される必要がある領域に使用
 - ・ 機械装置製造
 - ・ 太陽光発電

自動化技術

- SKINTOP® STR
- ・ より小さな外径でケーブルを密閉するための減少シールインサート付き。

引用規格/認定

- ・ ULファイル番号 E79903

製品装飾

- ・ PG接続スレッド

注

- ・ 適切なアクセサリについてはSKINTOP® PGアクセサリを参照
- ・ 使用するカウンターナット：SKINTOP® GMP-GL

技術データ

- ETIM** 分類
ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0 Class-Description: Kabelverschraubung
- !** 注意
設置寸法とトルクについては付録T21を参照
- RAL** 配置された色
シルバーグレー (RAL 7001)
ライトグレー (RAL 7035)
黒 (RAL 9005)、UV抵抗性
- ☘** 材料
本体：ポリアミド
シール：CR
- テスト
GGVS: TÜ.EGG.020-95
- IP** 保護等級
IP 68 - 5 bar
- ⊕** 温度範囲
SKINTOP® ST
動的: -20° C ~ +80° C
固定: -40° C ~ +100° C
SKINTOP® STR
-20° C ~ +80° C

※赤枠で囲った製品が在庫品です。その他の製品はお取り寄せになりますのでお問い合わせください。

商品番号	商品の指定/サイズ	クランピング範囲 ØF (mm)	SW (mm)	全体の長さ、C (mm)	ネジ長、D (mm)	ピース/PU
SKINTOP®ST シルバーグレー						
53015000	ST 7	2,5 - 6,5	15	32.0	8.0	100
53015010	ST 9	3,5 - 8	19	36.0	8.0	100
53015020	ST 11	4 - 10	22	38.0	8.0	100
53015030	ST 13,5	6 - 12	24	41.0	9.0	100
53015040	ST 16	9 - 14	27	44.0	10.0	50
53015050	ST 21	13 - 18	33	49.0	11.0	50
53015060	ST 29	14 - 25	42	56.0	11.0	25
53015070	ST 36	24 - 32	53	66.0	13.0	10
53015080	ST 42	35 - 38	60	68.0	13.0	5
53015090	ST 48	39 - 44	65	69.0	14.0	5
SKINTOP®ST 黒						
53015200	ST 7	2,5 - 6,5	15	32.0	8.0	100
53015210	ST 9	3,5 - 8	19	36.0	8.0	100
53015220	ST 11	4 - 10	22	38.0	8.0	100
53015230	ST 13,5	6 - 12	24	41.0	9.0	100
53015240	ST 16	9 - 14	27	44.0	10.0	50
53015250	ST 21	13 - 18	33	49.0	11.0	50
53015260	ST 29	14 - 25	42	56.0	11.0	25
53015270	ST 36	24 - 32	53	66.0	13.0	10
53015280	ST 42	35 - 38	60	68.0	13.0	5
53015290	ST 48	39 - 44	65	69.0	14.0	5
SKINTOP®ST ライトグレー						
53018000	ST 7	2,5 - 6,5	15	32.0	8.0	100
53018010	ST 9	3,5 - 8	19	36.0	8.0	100
53018020	ST 11	4 - 10	22	38.0	8.0	100
53018030	ST 13,5	6 - 12	24	41.0	9.0	100
53018040	ST 16	9 - 14	27	44.0	10.0	50
53018050	ST 21	13 - 18	33	49.0	11.0	50
53018060	ST 29	14 - 25	42	56.0	11.0	25
53018070	ST 36	24 - 32	53	66.0	13.0	10
53018080	ST 42	35 - 38	60	68.0	13.0	5
53018090	ST 48	39 - 44	65	69.0	14.0	5
SKINTOP®STR シルバーグレー						
53015100	STR 7	1,5 - 5	15	32.0	8.0	100
53015110	STR 9	2 - 6	19	36.0	8.0	100
53015120	STR 11	2 - 7	22	38.0	8.0	100
53015130	STR 13,5	4 - 9	24	41.0	9.0	100

商品番号	商品の指定/サイズ	クランピング範囲 ØF (mm)	SW (mm)	全体の長さ、C (mm)	ネジ長、D (mm)	ピース/PU
53015140	STR 16	6 - 12	27	44.0	10.0	50
53015150	STR 21	9 - 16	33	49.0	11.0	50
53015160	STR 29	11 - 20	42	56.0	11.0	25
53015170	STR 36	17 - 26	53	66.0	13.0	10
53015180	STR 42	22 - 31	60	68.0	13.0	5
53015190	STR 48	26 - 35	65	69.0	14.0	5
SKINTOP®STR 黒						
53015300	STR 7	1,5 - 5	15	32.0	8.0	100
53015310	STR 9	2 - 6	19	36.0	8.0	100
53015320	STR 11	2 - 7	22	38.0	8.0	100
53015330	STR 13,5	4 - 9	24	41.0	9.0	100
53015340	STR 16	6 - 12	27	44.0	10.0	50
53015350	STR 21	9 - 16	33	49.0	11.0	50
53015360	STR 29	11 - 20	42	56.0	11.0	25
53015370	STR 36	17 - 26	53	66.0	13.0	10
53015380	STR 42	22 - 31	60	68.0	13.0	5
53015390	STR 48	26 - 35	65	69.0	14.0	5
SKINTOP®STR ライトグレー						
53018100	STR 7	1,5 - 5	15	32.0	8.0	100
53018110	STR 9	2 - 6	19	36.0	8.0	100
53018120	STR 11	2 - 7	22	38.0	8.0	100
53018130	STR 13,5	4 - 9	24	41.0	9.0	100
53018140	STR 16	6 - 12	27	44.0	10.0	50
53018150	STR 21	9 - 16	33	49.0	11.0	50
53018160	STR 29	11 - 20	42	56.0	11.0	25
53018170	STR 36	17 - 26	53	66.0	13.0	10
53018180	STR 42	22 - 31	60	68.0	13.0	5
53018190	STR 48	26 - 35	65	69.0	14.0	5

写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。